

MIKFFUW2

Funkenlöschmodul Spark extinguishing module



Manchmal muss auch in gefährlichen Situationen abgesaugt werden und trotz aller Vorsicht werden Funken eingesogen! Solche **Gefahrenmomente entschärft das patentierte Funkenlöschmodul.**

- Funken werden durch **drei Stufen** verlöscht. Zusätzlich ist die dritte Stufe mit der **Löschstrecke** strömungstechnisch optimiert.
- Diese patentierte Entwicklung von Fuchs Umwelttechnik lässt sich als kompaktes Modul sowohl **mobil oder integriert** vielfältig einsetzen.
- Das Deckelmodul mit Dichtung wird einfach auf das Funkenmodul gespannt. Leicht zugänglich kann der Pralleinsatz nach der Expansionsstufe bei Bedarf entnommen und gereinigt werden.
- Für vielfältige Sicherheit und Brandschutz kann das Funkenlöschmodul durch die verschiedenen Nenngrößen (NW 50 mm, NW 100 mm, NW 160 mm) **an alle Modellreihen von Fuchs Umwelttechnik adaptiert werden.**

Technische Daten

Abmessungen in mm: 400 x 180 x 660 (L x B x H)

Anschluss: NW 50 mm

Gewicht: ca. 25 kg bei NW 50 mm

(Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten!)

The **patented development in the area of spark extinguishing** represents a compact and universally applicable module.

- Sparks which are generated in different processes are extinguished by **three stages.**
- The third stage with the extinguishing line is **flow optimized.**
- It can be used both as a **mobile** and as here as **integrated** module.
- The easily accessible baffle plate in the expansion stage can be removed and cleaned.
- The different standard sizes (dia 50mm, 100mm, 160mm) allow it **to be adapted to all Fuchs model series.**

Technical data

Dimensions in mm: 400 x 180 x 660 (l x w x h)

Connection: NW 50 mm

Weight: approx. 25 kg with dia 50 mm

(Specifications subject to change in the interest of technical improvement)